



# Подставная опора **UB**

Грузоподъемность:  
**От 1,5 т до 8 т**

## Описание

Установив отличие, вы получите надёжность. В прямом техническом значении, так как подставные козлы надёжно подпирают тяжёлые грузы, например автомобили, даже в экстремальных ситуациях. Они переставляются в 5 положений, фиксируются с помощью шкворня, опорная пластина жёстко сварена со стойкой.

# Спецификации

№ изделия	400147 00	400147 01	400147 02	400147 03	400147 04	400147 05	400147 06
Тип	UB 3F P 1,5	UB 3F P 1,5 H	UB 3F P 3	UB 3F P 5	UB 3F P 5 N*	UB 3F P 8	UB 3F P 8 H
Г/подъемность, т	1,5	1,5	3	5	5	8	8
Мин. высота, мм	260	420	320	365	235	360	580
Макс. высота, мм	450	750	530	590	340	590	950
Высота подъёма, мм	190	330	210	225	105	230	370
Диапазон регулирования, мм	47,5	82,5	52,5	56,5	52,5	57,5	92,5
Угол распора	3x120	3x120	3x120	3x120	3x120	3x120	3x120
Собственная масса, кг	4,8	9,5	8	12	8	18	39,5

## **ЗАО «Грузовая Оснастка»**

Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного  
канала, 45 / ул. Днепропетровская, 8, офис 216

Телефон в Москве: +7 (495) 221-08-66

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 600-13-65

Телефон в Екатеринбурге: +7 (343) 344-32-80

Электронная почта: [mail@gros.ru](mailto:mail@gros.ru)

[www.gros.ru](http://www.gros.ru)